



PROMO 2013

CETTE PISCINE

100 % ALUMINIUM

8.10 m x 4.00 m

Compris escalier Roman

SERIE LIMITEE

~~9 100 €~~ DIRECT USINE

4 990 €



SYSTEME	ALUSOFT			ALURAID			ISORAID			SUPERISO		
	Fosse à Plonger 1.06/1.80	Fond Plat 1.26	Fond Plat 1.56	Fosse à Plonger 1.06/1.80	Fond Plat 1.26	Fond Plat 1.56	Fosse à Plonger 1.06/1.80	Fond Plat 1.26	Fond Plat 1.56	Fosse à Plonger 1.06/1.80	Fond Plat 1.26	Fond Plat 1.56
PRIX TARIF	9100	10300	10700	11300	11900	13000	12200	12800	14150	12650	13400	14800
PRIX USINE	4990	5660	5880	6200	6540	7150	6700	7050	7780	6950	7370	8150

DESCRIPTIF DU KIT COMPLET

STRUCTURE : 100% ALUMINIUM

Profil de base poutre aluminium de maintien des parois avec réglages de dalle de fond.
Profil supérieur avec accrochage liner Système Hung et support de margelles incorporé.

ALUSOFT : Parois aluminium renforcé par raidisseurs carrés verticaux de maintien de parois avec boulonnerie tout inox.

ALURAID : Parois rigides, grandes palplanches renforcées, petites palplanches renforcées rayon 150, raidisseurs double parois épaisseur 20mm, fixés sur platines avec goulotte pvc de chaînage incorporée. Boulonnerie tout inox.

ISORAID : Parois rigides, grandes palplanches renforcées double parois isolante, épaisseur 20mm, petites palplanches renforcées double parois isolante, épaisseur 20mm, rayon 150. Raidisseurs double parois, épaisseur 20mm, fixés sur platines avec goulotte pvc de chaînage incorporée. Boulonnerie tout inox.

SUPERISO : Parois rigides, grandes palplanches renforcées double parois isolante, épaisseur 29mm, petites palplanches renforcées double parois isolante, épaisseur 29mm, rayon 150. Raidisseurs double parois, épaisseur 29mm, fixés sur platines avec goulotte pvc de chaînage incorporée. Boulonnerie tout inox.

FILTRATION : À sable, sur platine avec filtre 10m3/h et pompe 0.75cv, + charge filtrante.

PIECES A SCELLER : 1 skimmer, 2 refoulements, 1 prise balai.

ESCALIER : Roman, polyester renforcé, 2m x 1.10m

ETANCHEITE : Liner 75/100ème, accrochage Hung.

PLOMBERIE : À 5ml de la piscine, comprenant : 2 vannes, 17 coudes, 2 tés, raccord skimmer, 35ml tuyau souple, 10ml tuyau rigide, colle, décapant, téflon.